

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Zamora


 daltile®



Blanco ZZM5
77 X 153 cm rectificado



Gris Oxford ZZM7
77 X 153 cm rectificado



Blanco ZZM5
75 X 75 cm rectificado



Gris Oxford ZZM7
75 X 75 cm rectificado


Formatos y características de empaque



77 X 153 cm.
m² por caja: 1.18
Piezas por caja: 1
75 X 75 cm.
m² por caja: 1.13
Piezas por caja: 2

Antiderrapante Acabado: Mate


 Espesor 77X153: 10.6 mm
75X75: 10.3 mm

 Boquilla 2 mm

 PEI ZZM5: 4
ZZM7: 3

 Variación Baja

 Resistencia al ataque químico Resiste

 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF) ≥ 0.42

 Absorción $\leq 6\%$

 MOHS 8

 Breaking ≥ 400 Lbs

REVEAL IMAGING™

dalgres **XL**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO