

Calister





Oxido ZCR4 60 x 120 cm Rectificado

Formatos y características de empaque

	6O X 12O cm. rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2		
	Acabado: Satinado		
Espesor	10.6 mm.		
Boquilla	2 mm.		
∠ PEI	4		
Variación	Media		
Resistencia al ataque quimico	Resiste		
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42		
Absorción	≤7%		
MOHS	6		
Breaking	≥400 Lbs		

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Oxido ZCR4	♦ Negro

REVEAL IMAGING™



Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía

El color de la boquilla puede variar del tono impreso

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años





Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Muros / Backsplash	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Cubiertas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica

Conoce más de nuestros productos en



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com





f O Daltile México





